



NYE

ClearPad™ HI 600M

Helautomatisk Produksjonslinje

For en rask, sikker og enkel anvendelse av Ritec ClearShield®



- høyere produksjonshastighet, økt dekningsgrad og priser med reduserte kostnader
- konsistent kvalitetsopptåelse
- kan lett tilpasses de fleste produksjonsvolumer

Januar 2019

Oversikt

ClearPad™ HI600M helautomatiske produksjonslinje er den nyeste tilskuddet til Ritec's ClearSpray™ designet for sikker og enkel fabrikk anvendelse av Ritec ClearShield®. ClearShield Eco-System™ konverterer ordinært, høyt vedlikeholds glass til «non-stick» ClearShield Eco-Glass™ – med forbedret ytelse og høyere markedsverdier.

ClearShield® Er den eneste væske-påførte glassoverflatebeskyttelsen, behandlingen er ikke klassifisert som farlig. Alt utstyr er utviklet de siste 35 år som et resultat av bred erfaring og oppbygget ekspertise.

ClearPad™ HI600M inneholder mange forbedringer og fordeler. Dens viktigste innovasjoner kommer fra bruk av en pad i stedet for sprayapplikasjon, og dens horisontale design gjør den enkel å bruk som en frittstående påføringslinje i fabrikk eller som videreføring ved herdelinjen, og medfører mange ekstra fordeler for glassbearbeidere og glassprodusenter.

Modul-designet gjør at den kan tilpasses til å dekke de individuelle kundekravene og tilpasses alle vanlige produksjonsvolumer og typer floatglass.

Denne produksjonslinjen er utviklet for enkelt floatglass. Et utkast for isolerglass kan gjøres på forespørsel.

Resymé av de viktige fordelene ved ClearPad™ HI600M

- Øker produktiviteten og forbedrer dekningsgrader,
høyere produksjonpriser, reduserte kostnader med raskere inntjening.
- Rask installasjon, enkel betjening og enkelt vedlikehold,
lett tilpasses de fleste volumer innen produksjon.
- Høy kvalitet og holdbar konstruksjon,
enkelt vedlikeholdt og pålitelig.
- Oppnår konsekvent kvalitet,
bevist under faktiske driftsforhold.

ClearPad™ HI600M: Tilpassningsalternativer

Modul-utformingen av denne toppmoderne nye automatiske produksjonslinjen gir en fullstendig tilpassning til alle krav og produksjonsnivåer.

ClearPad™ HI600M består av én til fire nøkkel moduler i tillegg til in-feed og ut-feed, avhengig av de ønskede tilpassningene.

Alternativet 1: Brukt kun for applikasjon

Vanlig tilpassning:

- Modul 1: Pad-aplikasjonsenhet

Dette er et flott alternativ for de som ønsker å bruke ClearShield® ved enden av herdelinjen, som allerede har en vaskemaskin / tørke-enhet tilgjengelig i fabrikken.

De viktigste fordelene med alternativ 1 er:

- Reduserte maskinkostnader
Redusert plassbehov
- Utnytter utstyr du allerede eier

Alternativ 2: brukt i forlengelse av herdelinjen

Vanlig tilpassning:

- Modul 1: Pad-aplikasjonsenhet
- Modul 3: Vaske-enhet
- Modul 4: Tørke-enhet

Så lenge glasset kommer ut rent på enden av herdelinjen, er det tørt og med ideell temperatur for rask herding. Dette betyr at modul 2 (herde-enhet), ikke er nødvendig. Dette avgjøres som en del av en fabrikk-undersøkelsen.

De viktigste fordelene med alternativ 2 er:

- Reduserte maskinkostnader
- Redusert plassbehov
- Ytterligere økning i produktiviteten

Alternativ 3: Brukes som frittstående produksjonslinje

Vanlig tilpassning:

- Modul 1: Pad-aplikasjonsenhet
- Modul 2: Herde-enhet
- Modul 3: Vaske-enhet
- Modul 4: Tørke-enhet

Modulene 2, 3 og 4 kan være en del av den første installasjonen, eller lagt til ved behov. En passende glass vaskemaskin/tørke-enhet kreves før modul 1 for å sikre at glasset er rent og tørt. Hvis det ikke allerede er tilgjengelig i fabrikken, kan vi tilby glass-vaskemaskinen som en valgfri modul, eller en passende kan kjøpes, uavhengig av hverandre.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på + 44 (0) 20 8344 8210 eller e info@ritec.co.uk.